

平成 16 年 7 月 20 日 No. 615

4 times プラサフ

毎度格別のお引き立てを頂き誠にありがとうございます。

さて、この度は工業用塗料の下塗り塗料として特徴ある『4 Times プラサフ』をご紹介します。

『4 Times プラサフ』は従来の技術に全く新しい手法を導入し、焼付乾燥時に生ずるワキ限界膜厚を飛躍的に更新し、**超厚膜塗装を可能とした画期的な焼付け高級型下地塗料**です。

上市以来、皆様方からご好評を頂き、お蔭様で多部門での実績を着実に伸ばしております。

発売 10 周年を節目として、皆様に特徴ある当該製品をご紹介します、ご拡販頂きます様、お願い申し上げます。

特 徴

エポキシ系樹脂をバインダーとした強靱な付着性と高防食性を有する高級下塗り塗料です。
超厚膜（30 μ ~ 垂直面 100 μ の幅広い膜厚でも タレ・ワキなし！）塗装が可能です。

無公害の防錆顔料を使用し 溶剤使用量の削減が可能な環境対応型塗料です。

厚膜仕様での塗装工程短縮が可能でコストダウンを可能にするタイプの塗料です。

ウエットオンウエット（セット 5 分以上）塗装が可能です。

標準タイプ（140 20 分焼付）と低温タイプ（100 20 分焼付）の 2 種類があります

詳細についてはカタログ等でご確認ください。

用 途

配電盤、厚膜仕様塗装品各種、一般金属以外の各種素材への対応仕様用途（ご確認下さい。）

色 目

645-013	ホワイト
645-014	ブラック
645-017	アイボリー
645-023	淡グレー

容 量

1.6 Kg



<http://www.kuboko.co.jp>

詳細につきましては営業担当者までお問い合わせ下さい。