

製品廃止のお知らせ

拝啓

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、永らくご愛顧賜ってまいりました車輛用下地塗料 ニューポリパテ基剤「704-0251・0252」とポリパテ硬化剤グリーン「704-9322・9323」は、在庫がなくなり次第廃止とさせて頂く運びとなりました。代替品と致しまして、下記にご案内の通り、**T-UP240 基剤「704-0401・0402」**と**T-UP 専用硬化剤「704-9330・9331」**をご利用下さいますよう宜しくお願い申し上げます。

塗装作業性、塗料性状・性能につきましても、従来品と遜色なくご使用頂けます。
詳細につきましては営業担当者までお問い合わせ下さい。
今後とも弊社製品をより一層お引き立て頂きますよう併せてお願い申し上げます。

敬具

記


704-0251 S (標準型)
704-0252 W (速乾型)

ニューポリパテ 基剤
3.9kg

704-9322 (標準型)
704-9323 (速乾型)

ポリパテ 硬化剤 グリーン
100g

代替品



704-0401 S (標準型)
704-0402 W (速乾型)

T-UP240 基剤
3.4kg

704-9330 (標準型)
704-9331 (速乾型)

T-UP 専用 硬化剤
80g

以上

性状性能対比表【ニューポリパテ 対 T-UP240】

平成 18 年 6 月 15 日
久保孝ペイント株式会社

品名		ニューポリパテ	T-UP240
基 剤	色	ベージュ	ライトグリーン
	粘度	Pa·s/23	300 ~ 500
	分散度	線状法	60 μm 以下
	荷姿	3.9kg	3.4kg
	法的表示	第 2 類 引火性個体 危険等級	第 2 種有機溶剤含有 スチレン 10-20%
硬化剤	コード	704-9322 & 3	704-9330 & 1
	品名	ポリパテ硬化剤グリーン	T-UP 専用硬化剤
	色	グリーン	ブラウン
	荷姿	100g	80g
	法的表示	第 5 類 第 2 種 自己反応性物質 有機過酸化物含有物 危険等級	
作業性	可使時間	23	4 ~ 7 分
	研磨可能時間	硬化剤 2%	5 ~ 9 分
	へら付け作業性		2 時間以内
	研磨性		30 ~ 60 分以内
	巣穴		
	硬化剤調合物の色		柔らかい
	肌		モスグリーン
物性	防錆鋼板への付着性	粗目	ブルーグリーン
	PPバンパーへの付着性	×	×
	耐熱付着性	×	×

所見

T-UP240 との研ぎ・密着・作業性との比較において、従来のニューポリパテと遜色なくご使用頂けます。

尚、基剤と硬化剤の季節対応はニューポリパテも T-UP240 も同じです。(下表参照) ご検討のほど、宜しくお願い申し上げます。

ポリパテ季節対応表(基剤と硬化剤と硬化剤添加率)

	冬(5 ~ 15)	春・秋(15 ~ 25)		夏(25 ~ 35)
基 剤	Wタイプ	Wタイプ	Sタイプ	Sタイプ
硬化剤	速乾 3%	標準 2%	速乾 2%	標準 2%