

防錆鋼板対応ポリエステルパテ

T-UP II 発売のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、今回震災の影響に伴い原材料調達事情により生産が逼迫しておりました T-UP シリーズにつきまして代替品の「T-UP II」が完成し、順次発売できる運びとなりました。

T-UP シリーズをご愛用頂いておりました皆様方には、ご不便、ご迷惑をお掛け致しましたが、新しい T-UP II を今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

記

<ベース>

製品コード	旧 品名
704-0421	T-UP 1 2 0 S
704-0422	T-UP 1 2 0 W
704-0411	T-UP 1 8 0 S
704-0412	T-UP 1 8 0 W
704-0401	T-UP 2 4 0 S
704-0402	T-UP 2 4 0 W



製品コード	新 品名	容量
704-0121	T-UP II 1 2 0 S	2.9kg
704-0122	T-UP II 1 2 0 W	2.9kg
704-0181	T-UP II 1 8 0 S	3.4kg
704-0182	T-UP II 1 8 0 W	3.4kg
704-0241	T-UP II 2 4 0 S	3.4kg
704-0242	T-UP II 2 4 0 W	3.4kg

<硬化剤> 硬化剤は変更ございません。従来品をご使用ください。

704-9330 T-UP 専用硬化剤 標準型

704-9331 T-UP 専用硬化剤 速乾型

容量：80g

* ご使用上の注意

- ・ 荷姿（容器、容量）は従来品と変更ございません。
- ・ 春秋、夏、冬におけるベース・硬化剤のご使用組み合わせは従来と同じです。
- ・ パテベースと硬化剤の混合比は、ベース 1 0 0 に対して T-UP 専用硬化剤を 2 ~ 3 添加して下さい。
- ・ 性能面や使用方法は従来とほぼ同等ですが、研ぎ感は若干変わります。

詳細につきましては営業担当者までお問い合わせ下さい

<http://www.kuboko.co.jp>