

## リムーバーSS《アルカリ性ハケ塗り型剥離剤》

一般塗料に対する剥離力はむろんのこと、殊に、自動車補修用塗料の剥離用として最適であり、被塗物の表面を傷つけることなく塗膜が除去でき、かつ剥離作業時間の短縮・塗替作業の能率向上等に威力を発揮する協力的な塗料剥離剤です。

### 特 徴

- (1) 不燃性といっても差支えないくらい非常に難燃性です。
- (2) 水洗性が非常に優れているので、剥離作業能率の向上に威力を発揮する。
- (3) 金属類に安定で、作業時間内では金属面に何等異常を認めない。
- (4) ニトロセルロースラッカー・ポリウレタン樹脂塗料・アクリルラッカー・フタル酸樹脂塗料・メラミン樹脂焼付塗料・ビニル樹脂塗料・酒精ニス・油性エナメル等、多くの塗料に対し剥離力がある。(尿素樹脂塗料・うるし等は不可)

### 使用方法

はけで塗料を塗るようにたっぷり剥離面につけますと、大体10分前後で全面が浮き上がりますから、それを水洗により剥離し、塗膜を除去します。但しラッカー・ビニル樹脂塗料・酒精ニスなどの塗膜はふくれ上がりずゆるみみずから、スクレーパーなどでかき取った後水洗して下さい。

### コード番号・品名・容量

983-001 リムーバーSS 20kg、4kg

## ガンクリーナー《スプレーガン強力洗浄剤》

スプレーガンに付着した塗料カスや、ノズル内に固着した塗料の洗浄に最適の難燃性洗浄剤であり、特にウレタン樹脂塗料(弊社ニッシンポリオート)塗装後のスプレーガンの洗浄に最高の威力を発揮します。5分間つけるだけでOKです。

### 特 徴

- (1) 難燃性です。
- (2) スプレーガンを錆させないうえ、アルミ、ステンレス、鉄等を浸かさない。

### 使用方法

#### 1. 浸漬法

適当な入れものに、スプレーガンが浸せるだけのガンクリーナーを入れる。  
蒸発防止のため、表面1cmぐらい水でシールする。  
5分間位浸してからスプレーガンを引き上げる。  
空吹きし、次にシンナーで仕上げ吹きすると、塗料カスが除去できる。

#### 2. 吹付法

塗料カップに約1/2位ガンクリーナーを入れる。  
5分位放置し、そのままエア吹きして、シンナーで仕上げ吹きすると、塗料カスが除去できる。

### コード番号・品名・容量

983-011 ガンクリーナー 8kg

## ウレトール《万能ハンドクリーナー》

非イオン系界面活性剤とアロエ成分の配合されたクリーム状の手洗い用洗剤です。20秒位手をこすり合わせて、すすぐ時だけ水で流せば汚れがきれいに落ちます。

### 特 徴

- (1) 油汚れはもちろんのこと、2液性ウレタンやエポキシ塗料を素早く落とす。
- (2) 手に優しいアロエ配合により手肌を傷めません。
- (3) 調色や塗装作業をされる方には最適です。

### 用 途

塗装工場、自動車修理工場、印刷工場、機械工場、塗装工事現場等。

### コード番号・品名・容量

995-7777 ポンプ式容器入りウレトール 2.5kg  
995-8888 詰替パック入りウレトール 2.5kg